

Brandgardiner

Fibershield – P**E90****230 VAC Motor**

Brandgardin Stöbich, typ Fibershield-P, Protex 1100 A2, kassett 235 x 290 mm, sidoguiden 105E med stångförling, bottenprofil typ 4,6, styrskåp AM-S-EV + PP1 med inbyggd batteribackup för uppehållande vid kortare strömbortfall. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt.

CE märkt enligt EN 16034:2014 och EN 13241 : 2003+A2 : 2016

Fibershield – P**EW90****230 VAC Motor**

Brandgardin Stöbich, typ Fibershield-P, aluminiumbelagd duk Heliotex EW90, kassett 235 x 290 mm, sidoguiden 105E med stångförling, bottenprofil typ 4,6, styrskåp AM-S-EV + PP1 med inbyggd batteribackup för uppehållande vid kortare strömbortfall. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt.

CE märkt enligt EN 16034:2014 och EN 13241 : 2003+A2 : 2016

Fibershield – E**E90****230 VAC Motor**

Brandgardin Stöbich, typ Fibershield-E, aluminiumbelagd duk Heliotex EW90, kassett 200 x 220 mm, sidoguiden 80E, bottenprofil standard, styrskåp AM-S-EV + PP1 med inbyggd batteribackup för uppehåll vid kortare strömbortfall. Kassett, sidoguiden och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt.

CE märkt enligt EN 16034:2014 och EN 13241 : 2003+A2 : 2016