

# Brandgardiner

---

## **Fibershield – I**                      **Ei30 till Ei120**    **230 VAC Motor**

Brandgardin Stöbich, typ Fibershield-I, duk Stratex 3, 6, 9 eller 12 för Ei30, 60, 90 eller 120. kassett 380 x 350 mm alternativt 460 x 430 mm beroende på öppningsmått, sidoguidar 200 mm alternativt 230 mm beroende på öppningsmått, bottenprofil standard, styrsåp AM-S-EV + PP1 med inbyggd batteribackup för uppehåll vid kortare strömborfall. Kassett och sidoguidar tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt.

CE märkt enligt EN 16034:2014 och EN 13241 : 2003+A2 : 2016

## **Fibershield – P**                      **E90**                      **230 VAC Motor**

Brandgardin Stöbich, typ Fibershield-P, Protex 1100 A2, kassett 235 x 290 mm, sidoguidar 105E med stångföring, bottenprofil typ 4,6, styrsåp AM-S-EV + PP1 med inbyggd batteribackup för uppehållande vid kortare strömborfall. Kassett, sidoguidar och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt.

CE märkt enligt EN 16034:2014 och EN 13241 : 2003+A2 : 2016

## **Fibershield – P**                      **EW90**                      **230 VAC Motor**

Brandgardin Stöbich, typ Fibershield-P, aluminiumbelagd duk Heliotex EW90, kassett 235 x 290 mm, sidoguidar 105E med stångföring, bottenprofil typ 4,6, styrsåp AM-S-EV + PP1 med inbyggd batteribackup för uppehållande vid kortare strömborfall. Kassett, sidoguidar och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt.

CE märkt enligt EN 16034:2014 och EN 13241 : 2003+A2 : 2016

## **Fibershield – E**                      **E90**                      **230 VAC Motor**

Brandgardin Stöbich, typ Fibershield-E, aluminiumbelagd duk Ecotex E90, kassett 200 x 220 mm, sidoguidar 80E, bottenprofil standard, styrsåp AM-S-EV + PP1 med inbyggd batteribackup för uppehåll vid kortare strömborfall. Kassett, sidoguidar och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt.

CE märkt enligt EN 16034:2014 och EN 13241 : 2003+A2 : 2016

## **Fibershield – E**                      **EW90**                      **230 VAC Motor**

Brandgardin Stöbich, typ Fibershield-E, aluminiumbelagd duk Heliotex EW90, kassett 200 x 220 mm, sidoguidar 80E, bottenprofil standard, styrsåp AM-S-EV + PP1 med inbyggd batteribackup för uppehåll vid kortare strömborfall. Kassett, sidoguidar och bottenprofil tillverkade av galvaniserad stålplåt – som option lackerade i valfri RAL kulör. Systemet stänger på egen vikt.

CE märkt enligt EN 16034:2014 och EN 13241 : 2003+A2 : 2016